


SMART RC 125

Autoportée ramassage intégré











Moteur :	**MTD by B&S 3125, monocylindre**
Puissance nominale :	**5,9 kW / 2.400 min^{-1}**
Cylindrée :	**344 cm³**
Chargeur de batterie :	**196-967-678 en option**



Démarrage :	**électrique**



Transmission :	**Transmatic 6 vitesses**
Roues (avt./arr.) :	**13" x 5" / 18" x 6,5"**
Moyeux :	**bagues**



Bac de ramassage :	**200 l, souple**
Mulching :	**-**
Déflecteur :	**inclus**



Plateforme dégagée :	**oui**
Siège avec suspensions :	**oui**

Réservoir carburant (env.) :	**3,8 l**



Poids (env.) :	**185 kg**



Dimensions (env.) :	**L 224 / l 91 / H 103 cm**



Rayon de braquage :	**46 cm**



Largeur de coupe :	**76 cm**
Hauteur de coupe :	**30 - 95 mm**
Réglage hauteur de coupe :	**5 positions**



Référence : 13HH76KC600



ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES



Housse de protection XL :
Réf. : 2024-U1-0004



Huile moteur 1,4 l SAE30HD :
Réf. : 6012-X1-0032

Visuel non contractuel



Lame de rechange :
Réf. : 1111-M6-0148



Smart RC 125

Autoportée ramassage intégré





Bac de ramassage

200 l avec **poignée** pour le vider depuis le poste de conduite



Porte Gobelet



Moteur 344 cm³



- Lubrification par barbotage
- Démarrage électrique
- Facilement accessible pour une maintenance aisée



Attelage arrière

Pour les accessoires traînés



Accessibles depuis le poste de conduite :

- Levier d'embrayage des lames
- Réglage de la hauteur de coupe



Rayon de braquage 46 cm

pour contourner facilement les plantations



Châssis robuste à plateforme dégagée

pour une accessibilité facile au poste de conduite


Train avant pivotant

en acier



Buse de lavage

en option









Vide poches

EN PLUS

- Transmission Transmatic 6 vitesses : pour changer de vitesse sans s'arrêter
- Siège réglable sur glissière
- Déflecteur inclus pour la tonte sans bac
- Pare chocs en option avec montage rapide et sans outil
- Phares avant